

Sapa Dør 2086 / Glassparti 3086 Innbruddsbeskyttelse klasse RC2 eller RC3

Anvisninger.

Isolert parti i aluminium, Sapa Dør 2086 / Glassparti 3086.
Innbruddsbeskyttelse klasse RC2/RC3 iht. EN 1627.
Partiet skal kvalitets sikres med P-merking.
86 mm profildybde.
Utradslående/innadslående, enkelt dør/pardør.
Smalprofil/modulprofil.
Isolert anslagsterskel / uisolert anslagsterskel.
Overflatebehandling anodisering natur / HX 5/ HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL.
Godkjent glass iht. Sapa.
Godkjent fylling iht. Sapa.
Hele konstruksjonen - maks U-verdi.
Lydklasse: Rw/Rw+Ctr.
3-bladete hengsler.
Håndtak/trykkhåndtak/vrider.
Godkjent lås iht. Sapa.
Godkjent sluttstykke iht. Sapa.
Infesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi klasse.

Angi alternativ.

Angi alternativ.

Angi én type.

Angi farge.

Glasstykkelse fra 20 til 64 mm.

Angi overflatesjikt.

Angi U-verdi.

Angi type og dB.

Angi type.