

# Sapa Heve-/Skyvedør 2160 S

Anvisninger.

Isolert heve-/skyvedør i aluminium Sapa Heve-/Skyvedør 2160 S.  
Profildybde 160/ 250 mm.  
1-spor med enkeltfløyet/ dobbeltfløyet/ fix-slide-fix.  
2-spor med et skyvbart dørblad/ to skyvbare dørblad/ fix-slide-fix/ dobbeltfløyet.  
3-spor med tre dørblad/ seks dørblad.  
Overflatebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Overflatebehandling pulverlakkering ca 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.  
2-lags isolerglass/ 3-lags isolerglass/ herdet/ laminert/ solbeskyttelse.  
Hele konstruksjonen – maks U-verdi:  
Håndtak, espagnolett, sluttstykke og løpevogn iht. Sapas standard.  
Låssylinder på insiden/ Låssylinder på inn- og utsiden.  
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

160 mm for 1- og 2-spor. 250 mm for 3-spor.

Ang 1-, 2- eller 3-spor, og åpning alternativ.

Angi en type.

Angi farge.

Angi alternativ. Glassykkelse fra 23-53 mm.

Angi U-verdi.

Angi alternativ.