

Sapa Fasad 4150 PH

Anvisningar.

Isolerad glasfasad av aluminium Sapa Fasad 4150 PH.
Regntätet klass RE1200 enl. EN 12154.
Lufttätet klass A4 enl. EN 12152.
Fasadens totala U_{cw}-värde max.
Ljudklass: R_w/ R_w+C_{tr}.
Fasaden ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Fasaden utförs som utfackningsvägg/ utanpåliggande vägg.
Stomprofiler bredd 50mm. Profildjup dimensioneras av fasadleverantören.
Dekorprofiler vertikalt.
Dekorprofiler horisontellt.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.
Täta fyllningar med fasadglas/ al-plåt på fuktbeständig skiva.
Invändigt ytskikt på fyllningar beklädnadsskiva/ al-plåt.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange U-värdet.
Ange typ och dB.

Ange alternativ.
Profildjup min 120 mm
Ange art. nr.
Ange art. nr.
Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 48-56mm.
Ange fasadglastjocklek alt. plåttjocklek.
Ange alternativ.