

Sapa Facade 4150 PH

Vejledning.

Isoleret aluminium glasfacade Sapa Facade 4150 PH.
Regntæthed klasse RE1200 iht. EN 12154.
Lufftæthed klasse A4 iht. EN 12152.
Facadens totale U_{cw}-værdi max.
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.
Facaden skal kvalitetssikres (evt. P-mærkning).
Facaden udføres som utfackningsvæg/ utrapåliggende vægg.
Stomprofiler bredde 50mm. Profildybde dimensioneres af facadeleverandøren.
Dekorprofiler vertikalt.
Dekorprofiler horisontalt.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
3-lags termorude/ hærdet/ lamineret/ solafskærmning.
Tætte fyldninger med fasadglas/ al-plåt på fuktbestandig skiva.
Indvendig overflade på fyldninger beklædnadsskiva/ al-plåt.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv U-værdi.

Angiv type og dB.

Angiv alternativ.

Profildybde min. 120 mm

Angiv art. nr.

Angiv art. nr.

Angiv type.

Angiv kulør.

Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 48-56mm.

Angiv facadeglasstykkelse alt. pladestykkelse.

Angiv alternativ.