

Sapa Vikdörr 2086 / 2086 SX

Isolerat dörrparti av aluminium Sapa Vikdörr 2086 / 2086 SX.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 86 mm.
Utåtgående/ inåtgående, 3-delad/ 4-delad/ 5-delad/ 6-delad.
Smalprofil/ modulprofil.
Isolerad anslagströskel.
Ytbehandling anodisering Natur/ HX5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdad/ laminerat/ solskydd.
Fyllning F1/ F2/ F3/ F4 enl. Sapa std.
Hela konstruktionen max U-värde.
Gångjärn, spanjolett, kantregel hängbeslag enl. Sapa std.
Trycke.
Låsning.
Slutbleck enl. Sapa std. rostfritt.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Anvisningar.

Ange alternativ.

Ange alternativ.

Ange ett alternativ.

Ange en typ.

Ange kulör.

Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm.

Ange ytskikt.

Ange U-värde.

Ange typ.

Ange typ. (smal- alt. modulprofilås).