

Sapa Foldedør 2086 / 2086 SX

Isoleret aluminium dørparti Sapa Foldedør 2086 / 2086 SX.
Partiet skal kvalitetssikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 86 mm.
Udadgående/ indadgående, 3-dørblade/ 4-dørblade/ 5-dørblade/ 6-dørblade.
Smalprofil/ modulprofil.
Isoleret tærskel med anslag.
Overfladebehandling anodisering Natur/ Hx5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
2-lags thermorude/ 3-lags thermorude/ hærdet/ lamineret/ solafskærmning.
Fyldning F1/ F2/ F3/ F4 iht. Sapa std.
Hele konstruktionens max. U-værdi.
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.
Hængsel, spanjolett, kantrigle, hængbeslag iht. Sapa std.
Trykhåndtag.
Låsetype.
Slutblik iht. Sapa std. rustfrit.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Vejledning.

Angiv alternativ.

Angiv alternativ.

Angiv alternativ.

Angiv type.

Angiv kulør.

Angiv alternativ. Glastykkelse mellem 20-64mm.

Angiv overflade.

Angiv U-værdi.

Angiv type og dB.

Angiv type.

Angiv type. (smal- alt. modulprofilås).