

Sapa Facade 4150

Vejledning.

Isoleret aluminium glasfacade Sapa Facade 4150.
Regntæthed klasse R7 iht. EN 12154.
Lufttæthed klasse A4 iht. EN 12152.
Facadens totale U_{cw}-værdi max.
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.
Facaden skal kvalitetssikres med P-mærkning.
Facaden udføres som utfackningsvæg/ utanpåliggende vægg.
Stomprofiler bredde 50mm. Profildybde dimensioneres af facadeleverandøren.
Dekorprofiler vertikalt.
Dekorprofiler horisontalt.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
2-lags thermorude/ 3-lags thermorude/ hærdet/ lamineret/ solafskærmning.
Tætte fyldninger med facadeglas/ al-plåt på fuktbestandig skiva.
Indvendige overflader på fyldninger beklædnadsskiva/ al-plåt.
Vaku-Paneel.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv U-værdi.

Angiv type og dB.

Angiv alternativ.

Angiv art. nr.

Angiv art. nr.

Angiv type.

Angiv Kulør.

Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 23-48mm.

Angiv facadeglasstykkelse alt. pladetykkelse.

Angiv alternativ.

Angiv overflade. Är ett alt. till tätta fyllningar.