

# Sapa Fasad 4150 SX

Isolerad glasfasad av aluminium Sapa Fasad 4150 SX.

Material: EPD-certifierat aluminium med låg miljöpåverkan av typ CIRCAL 75R eller likvärdigt, tillverkat av minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium från rivningsmaterial.

Regntäthet klass R7 (1200) enl. EN 12154.

Lufttäthet klass A4 enl. EN 12152.

Fasadens totala U<sub>cw</sub>-värde max.

Ljudklass: R<sub>w</sub>/ R<sub>w</sub>+C<sub>tr</sub>.

Fasaden ska kvalitetssäkras med P-märkning.

Fasaden utförs som utfackningsvägg/ utanpåliggande vägg.

Stomprofiler bredd 50mm. Profildjup dimensioneras av fasadleverantören.

Dekorprofiler vertikalt.

Dekorprofiler horisontellt.

Ytbehandling anodisering Natur/ HX5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50/ Rostfri look / Borstad look/ Guld GD-30

Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.

3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Täta fyllningar med fasadglas/ al-plåt på fuktbeständig skiva.

Invändigt ytskikt på fyllningar beklädnadsskiva/ al-plåt.

Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Anvisningar.

Viktigt miljöval

Ange U-värdet.  
Ange typ och dB.

Ange alternativ.

Ange art. nr.  
Ange art. nr.  
Ange en typ.

Ange kulör.  
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 33-56mm.  
Ange fasadglastjocklek alt. plåttjocklek.  
Ange alternativ.