

# Sapa Facade 4150 SX

Vejledning.

Isoleret aluminium glasfacade Sapa Facade 4150 SX.  
Regntæthed Klasse RE1200 iht. EN 12154.  
Lufttæthed Klasse A4 iht. EN 12152.  
Facadens totale U<sub>cw</sub>-værdi max.  
Lydklasse: R<sub>w</sub>/ R<sub>w</sub>+C<sub>tr</sub>.  
Facaden skal kvalitetssikres (evt. P-mærkning).  
Facaden udføres som utfækningsvæg/ utætpåliggende vægg.  
Stomprofiler bredde 50mm. Profildybde dimensioneres af facadeleverandøren.  
Dekorprofiler vertikalt.  
Dekorprofiler horisontalt.  
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.  
3-lags termorude/ hærdet/ lamineret/ solafskærmning.  
Tætte fyldninger med fasadglas/ al-plåt på fuktbeständig skiva.  
Indvendig overflade på fyldninger beklædnadsskiva/ al-plåt.  
Vaku-Paneel.  
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv U-værdi:

Angiv type og dB.

Angiv alternativ.

Angiv art. nr.

Angiv art. nr.

Angiv type.

Angiv kulør.

Angiv alternativ. Glastykkelse mellem 33-56mm.

Angiv facadeglastykkelse alt. pladetykkelse.

Angiv alternativ.

Angiv overflade. Är ett alt. till tæta fyldninger.