

Sapa Fasad 5050 SG

Isolerad glasfasad av aluminium Sapa Fasad 5050 SG.

Material: EPD-certifierat aluminium med låg miljöpåverkan av typ CIRCAL 75R eller likvärdigt, tillverkat av minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium från rivningsmaterial.

Regntäthet klass E750 enl. SS-EN 12208.

Lufttäthet klass 4 enl. SS-EN 12207.

Fasadens totala U_{cw}-värde max.

Ljudklass: R_w/ R_w+C_{tr}.

Stomprofiler bredd 50mm. Profildjup dimensioneras av fasadleverantören.

Miniglashållare vertikalt.

Miniglashållare horisontellt.

Ytbehandling anodisering Natur/ HX5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50/ Rostfri look / Borstad look/ Guld GD-30

Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Anvisningar.

Viktigt miljöval

Ange U-värdet.

Ange typ och dB.

Ange art. nr.

Ange art. nr.

Ange en typ.

Ange kulör.

Ange alternativ. Glastjocklek mellan 26-41, 46-51mm.