

Sapa Glasstak 5050

Anvisninger.

Isolert glasstak i aluminium, Sapa Glasstak 5050.
Regnetthet klasse R7 iht. EN 12154.
Lufttethet klasse A4 iht. EN 12152.
Glasstakets totale U-verdi maks.
Lydklasse: Rw/Rw+Ctr.
Glasstaket utføres som skjermtak / saltak / selvbærende saltak.
Takhelning.
Rammeprofiler bredde 50 mm. Profilhøyden dimensjoneres av glasstakleverandøren.
Dekkløkk vertikalt.
Dekkløkk horisontalt.
Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.
Overflatebehandling pulverlakering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL.
2-lags/ 3-lags isolerglass med herdet ytre glass og laminert indre glass.
Solskjerming i glasset / indre solskjerming / ytre solskjerming.
Utradslående takluker for branngassventilasjon/komfortventilasjon.
Servicestiger og servicevogner for vedlikehold.
Infesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi U-verdien. Bør ikke være lavere enn 1,6.

Angi type og dB.

Angi alternativ.

Angi helning. Bør være minst 15 °.

Eller uten.

Eller uten.

Angi én type.

Angi farge.

Glassykkelse 24-35, 44-51mm.

Angi alternativ og type.

Angi åpningfunksjon.

Utredes.